



PANEL +

Bastupanel i Ceder är ger genom sin skiftade ton ett unikt uttryck för bastudesignen.

Vår bastupanel i Ceder är en i princip kvistfri kvalitet som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med panel i Al, Asp eller Termo Asp för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Asp särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.



CEDERPANEL BASTU

PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel	11 x 92 mm	Softline	10 st/frp
Lav	26 x 89 mm	Solid	4 st/frp

KORTFAKTA

- Längder panel: 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 m
- Åtgång panel: 11,7 lpm/kvm
- Längder lav: 2,44 / 2,75 / 3,05 m
- Certifikat: PEFC™

